

COLFIX®

SPÉCIFIQUE FAÇADIERS

RÉSINE D'IMPRESSIONS SOUPLE ET POISSEUSE.

- COLFIX® reste poisseuse jusqu'à 6 jours pour permettre le recouvrement des finitions retardées.
- Adhère sur de nombreux support : Brique, ciment, carrelage, plâtre, bois, peinture...
- Efficacité garantie, plus de 10 ans d'existence.



LES PLUS COLFIX®

- RÉGULATEUR DE FOND
- COLLE D'ACCROCHAGE
- ÉVITE LES MICRO FISSURES
- ÉVITE LE CARBONATAGE EN HIVER
- ÉVITE LE BULLAGE
- ADHÈRE SUR LA BRIQUE
- ADHÈRE SUR CRÉPIS ANCIENS
- ADHÈRE SUR LES PEINTURES R.P.E

UTILISATION

- Compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne.
- COLFIX® est de couleur orange lors de la pose. Incolore après séchage.
- Améliore la souplesse des collages.
- STOCKER À L'ABRI DU GEL

MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, propres et non friables.
- COLFIX® s'applique dilué, en pulvérisation ou à la brosse.
- Doit être recouvert avant le séchage complet de la couche d'impression.

▣ USAGE IMPRESSION

- Diluer COLFIX® à raison de 1 litre pour 6 litres d'eau en fonction de la porosité du support.
- Appliquer au pulvérisateur ou rouleau.
- Consommation : 5 m² de solution au litre.
- Ne pas utiliser à plus de 35° C et en dessous de 5° C sur des supports gelés.

▣ USAGE IMPRESSION SUR SUPPORTS LISSES

- Diluer COLFIX® à raison de 1 litre pour 6 litres d'eau.
- Consommation : 5 m² de solution au litre.

Contact informations techniques : LAVAU J-Jacques - 07 60 04 57 23

www.so adhesifs.com