

## Film Protec BTP

- **Film de protection polyéthylène basse densité.**
- Tous travaux de protection en extérieur et en intérieur.
- Utilisé principalement dans les activités du bâtiment lors de l'application, d'enduit et pour protéger les palettes de ciment ou des machines sur les chantiers.
- Garantit une protection efficace contre l'humidité, la poussière et toutes autres salissures provoquées lors de travaux.



### Film PROTEC BTP 150 CD - Spécial chantier

Film polyéthylène basse densité.

**Largeurs : 1 m ou 1,20 m.**

Utilisé à de la protection des avant-toits, des murs et façades des projections.

Le film peut être utilisé en extérieur et en intérieur.

Il garantit une protection efficace contre l'humidité, la poussière et toutes autres salissures provoquées lors de travaux.

**Gain de temps important lors de la pose.**

Pas de découpe avant de le poser, il suffit de le dérouler et de le fixer au mur avec un adhésif.

-----

**Surface : 500 m<sup>2</sup>**

Conditionnement : Palette de 60 rouleaux.



### Film PROTEC BTP 150

Film polyéthylène basse densité.

**Largeurs : 3 ou 6 mètres**

**Surface : 160 ou 345 m<sup>2</sup>**

Conditionnement : 165 m<sup>2</sup> : Palette de 60 rouleaux.

345 m<sup>2</sup> : Palette de 53 rouleaux.



### Film PROTEC BTP 200

Film polyéthylène basse densité.

**Largeur : 6 mètres - Surface : 240 m<sup>2</sup>**

Conditionnement : Palette de 53 rouleaux.



### Film PROTEC BTP 300

Film polyéthylène basse densité.

**Largeur : 6 mètres - Surface : 240 m<sup>2</sup>**

Conditionnement : Palette de 53 rouleaux.

